

# いきなり自転車 チェーン部保護パーツ 取り付け手順書

弊社の「いきなり自転車」12インチと14インチにおいて、お子さまが自転車に乗車中、別のお子さまが後輪ギア付近に指を差し込んでしまう事故が発生しました。保護者の方が目を離さずにご使用をお願いすると共に、同様の事故発生の可能性を低減し、お客様により安心してお使いいただくため、後輪のチェーンとギア部分を覆う保護パーツをご提供させていただきます。下記の手順に従って装着いただきますよう、お願い致します。

**※保護パーツを装着した後も、複数名のお子様で同時に自転車をご使用される事は、事故の原因となるのでおやめください。**

<p><b>セット内容</b></p> <p>A. 保護パーツ</p>	<p>B. アーチパーツ</p> <p>C. ネジ×2本</p>	<p><b>用意するもの</b></p> <p>軍手 プラスドライバー</p>
-------------------------------------	----------------------------------	---

**取り付け方法**

- ①保護パーツを後輪部分の「プロテクター(円盤状の黒いプレート)」と「フレーム」のすき間に差し込んで右にスライドします。

A. 保護パーツ

プロテクター  
フレーム

パーツを差し込むすき間を上から見た図
- ②保護パーツの下側のネジ穴(丸い凸)にアーチパーツの裏側の丸い凹を合わせて、ネジで仮留めしてください。

A. 保護パーツ  
B. アーチパーツ  
(※向きに注意。丸い凹側のみ固定)

こちらはネジを留めない  
裏側に丸い凹  
裏側に六角形の凹
- ③フレーム(車体)と保護パーツの後ろ部分に隙間ができないよう、しっかりと奥まで差し込みます。

隙間ができないように  
チェーンケースの内側にスライド
- ④アーチパーツを上を持ってきて、ネジで上下ともしっかりと留めます。

上下とも最後までしっかりと留める
- ⑤反対側から、「プロテクター(円盤状の黒いプレート)」を保護パーツの方向に(タイヤから離すように)軽く押して、完成です。

反対側から見た図

危険なので指を使わずにドライバー等で押す。

**※組み立て終わったら、ペダルを回転させ、異音がないことを確認してください。異音がある場合や取り付けにご不明点がある場合は、下記までご連絡ください。**

※パーツ仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。そのため、本手順書の写真と製品の形状が多少異なる場合があります。

**【お問合せ】** ピープル株式会社 お客様相談係

<https://people-contact.com/contact>

こちらの二次元バーコードからアクセスいただけます。

**【フリーダイヤル】 0120 - 855 - 915**

受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）10：00～12：00・13：00～17：00



外箱  
緩衝材



袋：PE

本体素材：PP

MADE IN CHINA